

Umpioven käyttökodot	Abloy	Vihreä = Toiminnallisesti yhteensopiva Danalock V3 Musta = Yhteensopiva varauksin - Tarkasta toiminta ennen tilausta Punainen = Ei yhteensopiva		
Abloy	Uputusstandardi	Toiminnan kuvaus	Valintanupin asento	Web
4190	SFS 5209	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Lukko on avattavissa myös painikkeella.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4190/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4190/</a>
4194	SFS 5209	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko, jossa teljen ulostulo on 21mm. Lukossa ei ole painiketoimintoa. Lukko on avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4194/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4194/</a>
4195	SFS 5209	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko, jossa telki voidaan lukita rungon sisään. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Lukossa ei ole painiketoimintoa.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki lukitaan lukkorungon sisään.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4195/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4195/</a>
4197	SFS 5209	Osastoivan palo-oven sylinterilukkorunko, jossa on vain sylinteritoiminto. Lukko avataan ainoastaan avaimella tai vääntönupilla. Takalukittumattoman teljen ulostulo on 14mm.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4197/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4197/</a>
4960	SFS 5209	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko palje- ja työntöoviin. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Saatavissa myös 4960T eli ns. talonmiehen versio.	YLÄASENTO = Lukittu automaattisesti oven sulkeutuessa. Avataan avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki on lukittu lukkorungon sisään.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4960/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4960/</a>
E4190	SFS 5209	Automaattisesti takalukittuva painiketoiminen sylinterilukkorunko umpioviin. Lukitustelki takalukittuu, kun takalukituskiila ja telki painuvat lukkorungon sisään. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai avauspuomilla. Lukkorungossa on päiväkäyttötoiminto, jota ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on normaalisti estetty. Valintanuppi vapautuu kiertämällä ensin avaimesta.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 17 mm. Lukko avattavissa ulkopuolelta vain avaimella ja sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai avauspuomilla. ALA-ASENTO = Päiväkäyttö, telki ulos 14 mm. Lukko on avattavissa ulkopuolelta myös painikkeella.	
E4194	SFS 5209	Automaattisesti takalukittuva vedintoiminen sylinterilukkorunko umpioviin. Lukitustelki takalukittuu aina, kun takalukituskiila ja telki painuvat lukkorungon sisään. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai avauspuomilla. Lukko takalukittuu aina oven sulkeutuessa.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/e4194/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/e4194/</a>
LC100	SFS 5209	Lukko varustetaan molemminpuolisilla painikkeilla. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Takalukitus voi avata kääntämällä avainta 180° ulkopuolelta tai vääntönupia 90° sisäpuolelta. Tämän jälkeen lukko avataan painikkeella.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Painikkeet toimivat kun avainta tai vääntönupia on käännetty. ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm. Lukko avataan painikkeella.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc100/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc100/</a>
LC102	OneFit	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Lukko varustetaan molemminpuolisilla painikkeilla. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Takalukitus voi avata kääntämällä avainta 180° ulkopuolelta tai vääntönupia 90° sisäpuolelta. Tämän jälkeen lukko avataan painikkeella.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Painikkeet toimivat kun avainta tai vääntönupia on käännetty. ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm. Lukko avataan painikkeella.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc102/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc102/</a>
LC120		Automaattisesti takalukittuva kaksoispesäinen sylinterilukkorunko, jossa teljen ulostulo on 21 mm. Lukko avataan avaimella tai vääntönupilla. Lukko soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan oven takalukittuvan aina sulkeutuessaan.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc120/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc120/</a>
LC121		Automaattisesti takalukittuva kaksoispesäinen sylinterilukkorunko. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm. Lukko avattavissa myös painikkeella.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc121/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc121/</a>
LC122		Automaattisesti takalukittuva kaksoispesäinen sylinterilukkorunko palje- ja työntöoviin. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla.	YLÄASENTO = Lukittu automaattisesti oven sulkeutuessa. Avataan avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki on lukittu lukkorungon sisään.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc122/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc122/</a>
LC123		Automaattisesti takalukittuva kaksoispesäinen sylinterilukkorunko varapoistumisoiviin. Vinotelki takalukittuu automaattisesti, kun ovi suljetaan. Teljen ulostulo on 21 mm. Lukkorunko varustetaan kaksipuolisella avainpesällä ja poistumistien vääntönupilla. Vinotelki avataan joko avaimella tai poistumistien vääntönupilla.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc123/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc123/</a>
LC125		Automaattisesti takalukittuva kaksoispesäinen sylinterilukkorunko, jossa telki voidaan lukita rungon sisään. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Lukossa ei ole painiketoimintoa.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki lukitaan lukkorungon sisään.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc125/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc125/</a>
LC127		Osastoivan palo-oven kaksoispesäinen sylinterilukkorunko, jossa on vain sylinteritoiminto. Lukko avataan ainoastaan avaimella tai vääntönupilla. Takalukittumattoman teljen ulostulo on 14mm.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc127/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc127/</a>
LC190	OneFit	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Lukitustelki takalukittuu, kun takalukituskiila ja telki painuvat lukkorungon sisään. Lukkorungossa on päiväkäyttötoiminto, jota ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on normaalisti estetty. Valintanuppi vapautuu kiertämällä ensin avaimesta tai vääntönupista.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko on avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm. Lukko on avattavissa myös painikkeella.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc190/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc190/</a>
LC193	OneFit	Sylinterilukkorunko varapoistumistieoviin. Lukitustelki takalukittuu aina, kun takalukituskiila ja telki painuvat lukkorungon sisään. Teljen ulostulo 21 mm. Lukkorunko varustetaan kaksipuolisella avainpesällä ja poistumistien vääntönupilla. Lukko avataan joko avaimella tai poistumistien vääntönupilla.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc193/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc193/</a>
LC194	OneFit	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Lukitustelki takalukittuu aina, kun takalukituskiila ja telki painuvat lukkorungon sisään. Lukossa ei ole painiketoimintoa. Teljen ulostulo 21 mm. Lukko on avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc194/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc194/</a>
LC195	OneFit	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Lukitustelki takalukittuu, kun takalukituskiila ja telki painuvat lukkorungon sisään. Lukkorungossa on päiväkäyttötoiminto, jota ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on normaalisti estetty. Valintanuppi vapautuu kiertämällä ensin avaimesta tai vääntönupista. Lukossa ei ole painiketoimintoa.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko on avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki lukitaan lukkorungon sisään.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc195/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc195/</a>
LC197	OneFit	Osastoivan palo-oven sylinterilukkorunko, jossa on vain sylinteritoiminto. Lukko avataan ainoastaan avaimella tai vääntönupilla. Takalukittumattoman teljen ulostulo on 14 mm.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc197/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc197/</a>
LC204	SFS 5208, SS 81 73 83	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla.	YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 20 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc204/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc204/</a>
LC290	OneFit	Salpalukko, jossa on ainoastaan painiketoiminto. Suositellaan julkisiin tiloihin.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc290/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc290/</a>
LC291	OneFit	Salpalukko julkisten tilojen WC-oviin. Lukkoa käytetään painikkeen ja WC- vääntönupin kanssa.		<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc291/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc291/</a>
LC960	OneFit	Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko palje- ja työntöoviin. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla.	YLÄASENTO = Lukittu automaattisesti oven sulkeutuessa. Avataan avaimella tai vääntönupilla. ALA-ASENTO = Telki on lukittu lukkorungon sisään.	<a href="https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc960/">https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc960/</a>