

AdBluen varastointi ja käsittely

AdBluen puhtaus on poikkeuksellisen tärkeää valmistuksessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa. Kotivarikolla varastoitaessa on epäsuositeltavaa, että AdBlueta ei kaadettaisi esimerkiksi tynnyristä tai IBC- säiliöstä pienempään kanisteriin, etenkin likaisiin astioihin, sillä SCR- katalysaattori on herkkä monille epäpuhtauksille ja saattaa vaurioitua pysyvästi. Jos vaurio johtuu AdBluen väärästä käsittelystä, ajoneuvon takuu ei todennäköisesti kata vauriota. Huolehdi myös kaikkien AdBluen kanssa käyttämiesi tarvikkeiden yhteensopivuudesta AdBlue liuoksen kanssa. Älä lisää tai sekota liuokseen vettä tai mitään muutakaan nestettä.



AdBlue®

AdBlue on määrin herkkä sekä kuumuudelle että kylmyydelle. Liuos kiteytyy ja jäätyy, jos sen lämpötila putoaa alle -11C. Tämä ei kuitenkaan pilaa AdBlueta ja sulamisen jälkeen, se säilyttää laatunsa. Ajoneuvot ovat monesti varustettu lämmitetyllä AdBlue säiliöllä, mikä estää AdBluen hyytymisestä aiheutuvat ongelmat. Yli 30C lämpötilassa varastoitaessa tuotteen ureapitoisuus saattaa laskea ja näin ollen saattaa menettää laatunsa. Liuosta ei ole hyvä varastoida suorassa auringon paisteessa. Talviolosuhteissa myös AdBluen kulutus saattaa laskea sekä riippuen ajoneuvosta ja pakkasasteista, lopettaa ruiskuttamisen kokonaan. Muista tutustua myös oman ajoneuvosi tai työkoneesi käyttöohjeisiin. Käyttöturvallisuustiedotteen löydät kotisivuiltamme www.eerolasupplies.fi/käyttöturvatieodot .

Muista siis seuraavat asiat

- **Käytä AdBluen pumppauksessa vain AdBluen kanssa yhteensopivia pumppuja. Soveltuvuus kannattaa aina varmistaa pumpun myyjältä.**
- **Jos lasket esimerkiksi IBCn alahanasta AdBluen kaatokanisteriin, varmista EHDOTTOMASTI että kyseinen kanisteri on puhdas ja käytä samaa kanisteria vain AdBluen kanssa.**
- **Jos mahdollista, pidä AdBlue tarvikkeet ja säiliöt erillään ja mahdollisimman kaukana epäpuhtauksista ja mahdollisista työpisteistä, jottei säiliöön tai tarvikkeisiin pääse epäpuhtauksia. Esimerkiksi AdBluen varastoiminen ja tankkaaminen pesutiloissa on erittäin epäsuositeltavaa!**
- **Varastointilämpötila on -5C - +25C välillä.**
- **Tutustu myös tuotteen etikettiin.**
- **Jos tilasit 1000L IBC astian, Pidä IBC astian päällä, täyttökorkin ohessa oleva valmistajan sinetti ehjänä ja koskemattomana !**

AdBlue liuoksen suositeltu käyttöikä on 12 kuukautta valmistuspäivästä, kun AdBlue on varastoitu tasalämpöisessä, ilmastoidussa, kuivassa ja viileässä, alle +25C- lämpötilassa.

Puh. 045- 8409319

email. myynti@ojefin.com

web. www.eerolasupplies.fi

(kotisivuilla lisätietoa tuotteesta)

