

KENDALL GT-1 HIGH PERFORMANCE

WITH LIQUID TITANIUM.

MESTARILUOKAN MOOTTORIÖLJY

Kendall GT-1 High Performance Titaani on aito parafiinirakenteinen moottoriöljy vaativaan kisakäyttöön ja tehokkaisiin katuautoihin sekä Harley Davidson -moottoripyöriin.

Nestemäinen titaani -lisäaine antaa moottorille poikkeuksellisen voimakkaan suojan vähentäen kitkaa ja moottorin kulumista ja pidentäen moottorin käyttöikää. Voitelukalvo suojaa ja säilyy korkeissakin lämpötiloissa.

Ihanteellinen voiteluaine kuluttajalle, joka haluaa hyödyntää alan huipputeknologian viimeisimmät saavutukset ajokissaan. Kendall GT-1 moottoriöljyn koostumus on aina sama niin kilparatojen kuin maanteidenkin mestareille.

GT-1 20W-50 –viskositeettiluokan sinkkipitoisuutta (sinkkidialkyyliiditiofosfaatti ZDDP) on kasvatettu tehostamaan kulumisen ja hapettumisen estoa entisestään.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- kaikki kisakoneet
- bensiinikäyttöiset turbomoottorit
- nitroa käyttävät kisamoottorit
- tractor pulling ja truck racing
- jokamiesluokka
- Harley Davidsonit



VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API SN (paitsi SAE 50)
- Energy Conserving, ILSAC GF-5 (SAE 5W-20 ja 5W-30)
- Chrysler MS-6395 (SAE 5W-20 ja 5W-30)
- Ford WSS-M2C945-A (SAE 5W-20), WSS-M2C946-A (SAE 5W-30)

SAE-LUOKITUS	5W20	5W30	10W40	20W50	50
Leimahduspiste, °C	218	216	227	230	260
Viskositeetti, cSt.					
@ 40 °C	49,9	66,2	110	160	202
@ 100 °C	8,6	11,0	15,6	18,4	18,6
Viskositeetti-indeksi	150	158	150	129	102
Jähmettymispiste, °C	-39	-39	-36	-30	-28
Titaani, %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sinkki, %	0,085	0,085	0,085	0,12	0,098
Tuotenumero	1057250	1057253	1057263	1057265	1057273