

KENDALL SHP® SYNGEAR FE

TÄYSSYNTTEETTINEN EP LISÄAINEISTETTU API GL-5 VAIHTEISTOÖLJY

Tarkoitettu etenkin henkilö- ja pakettiautojen vaihteistoihin sekä raskaasti kuormitettuihin akselistoihin, joissa laatuvaatimus on hypoidi GL-5. Nämä vaihteistot toimivat usein äärimmäisissä lämpötiloissa ja hyvin vaihtelevissa olosuhteissa.

Lämmön ja hapettumisen (öljyn vanhenemisen) kesto korkeissakin lämpötiloissa sekä luotettava voitelu alhaisissakin lämpötiloissa on aikaansaatu laadukkaalla perusöljyllä sekä oikeilla lisäaineilla.

Kendall SHP vaihteistoöljy on myös tarkoitettu pitkiin öljynvaihtoväleihin, sillä ominaisuudet säilyvät pitkään vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa.

Polttoaineen säästöt voivat olla huomattavat verrattuna perinteisiin 80W-90 öljyihin etenkin kylmissä olosuhteissa ajettaessa.

Täyssynteettinen Kendall SHP sopii moneen vaativaan käyttöön

- henkilöautojen ja pakettiautojen vaihteistot ja akselit/perät
- myös raskaan kaluston synkronoimattomiin manuaalivaihteistoihin, joissa laatuvaatimus on API GL-5 tai MT-1
- Kendall SHP 75W-90 täyssynteettinen vaihteistoöljy on saavuttanut 500 000 mailin (n. 800 000 km) raskaan kaluston Eaton Roadranger ja Meritor-akselistojen pitkän vaihtovälin takuuhyväksynnän
- Teollisuuden vaativissa olosuhteissa voidaan myös hyödyntää täyssynteettisen Kendall SHP:n poikkeuksellisen hyviä ominaisuuksia

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL5, MT-1
- Dana SHAES-256 Rev. C, SHAES-429
- Eaton Roadranger E500
- International TMS 6816
- Mack GO-J Plus
- Meritor O76-N
- MIL-PRF-2105E
- SAE J2360

SAE-LUOKITUS	75W-90
Tiheys 15 °C g/cm ³	0,891
Leimahduspiste, °C	215
Viskositeetti, cSt. @ 40°C	103
@ 100°C	15,0
Viskositeetti-indeksi	152
Jähmettymispiste, °C.	-45
Tuotenumero	1062357