

OSO-käyttövesivaraajat

OSO RD
OSO Wallsmart
OSO RM 5

TÄMÄN HELPOMMAKSI EI KÄYTTÖVESIVARAAN ASENNUS TULE!

Norjalaiset OSO-käyttövesivaraajat sopivat niin kotikäyttöön kuin vapaa-ajan asuntoonkin.

Asentaminen on todella helppoa, sillä näissä malleissa on venttiiliryhmä valmiina ja pitkän, pistotulpallisen verkkojohdon voi kytkeä tavalliseen 230 V:n pistorasiaan.



LÄHIENERGIAA
KAUKOMARKKINAT OY

OSO ON TEHTY KESTÄMÄÄN

OSO-käyttövesivaraajat sopivat mainiosti myös mökkikäyttöön, sillä niiden tyhjentäminen on helppoa. Mallistoon kuuluu kaikkiaan yhdeksän erilaista varaajaa tilan ja käyttötarpeen mukaan. OSO RD ja OSO Wallsmart -mallien sähköteho on 2 kW. OSO RM 5 -mallin tehon voi tarvittaessa puolittaa

3 kW:sta 1,5 kW:iin, jolloin sulakkeeksi riittää 16 A:n sijasta 10 A.

OSO-varaajat soveltuvat suomalaisille vesityypeille, sillä ne kestävät merkittävästi enemmän klorideja kuin tavalliset RST-säiliöt. Vastukset ovat haponkestävää terästä. Käyttöpaine on 10 baria.



OSO RD on edullinen ja siro malli, joka sopii pieneenkin tilaan. Varaaja voidaan asentaa joko lattialle tai seinälle putkiyhteet ylöspäin. Tarvittava seinäkannake kuuluu toimitukseen. Varaajassa on villaeristys, ja sen ulkovaippa on valkoiseksi maalattua galvanointua terästä. Tyhjentäminen hoituu kätevästi varaajan alaosassa olevan venttiiliryhmän kautta.

OSO Wallsmart on kapea, seinämallinen varaaja, jonka kytkentä on alhaalta. Tämän edullisen ja tehokkaan varaajan ulkovaippa on valkoiseksi maalattua galvanointua terästä. Tehokkaan OSO ECO -uretaanieristyksen ansiosta lämpöhäviö on erittäin pieni. Varolaiteryhmä on tehtaalla valmiiksi asennettu. Suojaluokka on IP 44 eli varaaja voidaan asentaa kosteisiin tiloihin.

OSO RM5 on kätevän kokoinen seinämalli vierasvessaan, siirtolapuutarhaan, autotalliin - sinne, missä lämmintä vettä tarvitaan. Lyhyen putkituksen ansiosta lämmintä vettä tulee nopeasti. Asennus vaaka- tai pystyasentoon. Varaajassa on varoventtiili, villaeristys ja valkoiseksi maalattu peltivaippa. 3 kW:n sähkövastuksen teho on puolitettavissa.

malli	teho	halk. / kork.	soveltuu	tuotto*	lämpöhävikki**
RD 30	2 kW/230 V	43 x 48 cm	1-2 henk	50 l / 4 min	30-0,5 kW
RD 50	2 kW/230 V	43 x 68 cm	1-2 henk	95 l / 8 min	50-0,8 kW
RD 100	2 kW/230 V	43 x 123 cm	2-3 henk	190 l / 16 min	100-1,6 kW
RD 150	2 kW/230 V	43 x 170 cm	3-4 henk	330 l / 28 min	150-2,3 kW
Wallsmart 30	2 kW/230 V	43 x 49 cm	1-2 henk	50 l / 4 min	30-0,3 kW
Wallsmart 50	2 kW/230 V	43 x 68 cm	1-2 henk	100 l / 8 min	50-0,5 kW
Wallsmart 80	2 kW/230 V	43 x 100 cm	2-3 henk	160 l / 13 min	80-0,9 kW
Wallsmart 100	2 kW/230 V	43 x 123 cm	2-3 henk	200 l / 17 min	100-1,1 kW
RM 5	1,5/3 kW/230 V	20 x 43 cm	1 henk	12 l / 1 min	5-0,1kW

*tuotto: Suihkulämpimän veden riitto 12 l / min virtaamalla.

** mitattu mittaamalla kuinka paljon varaaja luovuttaa eristeen kautta lämpöä 20-asteiseen huonetilaan vuorokaudessa, kun varaajan sisälämpötila on 65 astetta.

Varaajien säiliöillä on 10 vuoden takuu.



www.kaukomarkkinat.fi