

ILMALÄMPÖPUMPPU, Seinämalli

# S Design PRO

A++ Jäähdytys SEER 7.0

A+ Lämmitys SCOP 4.2



**Vivax S Design PRO** on tehokas ilmalämpöpumppu jäähdytykseen. Lisäksi siinä on bakteereja ja viruksia poistavia desifointitoimintoja, jotka estävät tehokkaasti virusten leviämistä ilmassa.

## KAKSIOSAINEN SUODATIN

Kaksoisuodatusjärjestelmä eliminoi haitalliset aineet perusteellisesti varmistuen raikkaan ja puhtaan ilman. Esi-suodatin estää tehokkaasti ilmassa olevien hiukkasten leviämisen. Toinen aktiivihiilisuodatin vangitsee vaaralliset kaasut ja hajut.

## UV-VALO

Lyhytaaltainen ultraviolettivalo, hyvin tunnettu sterilointiratkaisu, tuhoaa ilmassa olevat haitalliset hiukkaset, mikä estää tehokkaasti ilmassa leviäviä viruksia ja bakteereja.

## ILMAN STERILIOINTI 56°C:SSA

Sterilointi 56°C:ssa 30 minuutin ajan estää tehokkaasti virusten leviämistä.

Kytke itsepuhdistuva tila päälle, niin laite jäädyttää ja poistaa epäpuhtauksia. Lämpötilan nosto tuhoaa tehokkaasti lämpöherkkiä viruksia 56°C:ssa 30 minuutin ajan.



Malli	ACP-09CH35AESI R32 PRO	ACP-12CH35AESI R32 PRO	ACP-18CH50AESI R32 PRO	
<b>Jäähdytys</b>	Teho (W)	2838 (1056~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)
	Energiatehokkuusluokka	A++	A++	A++
	Energiatehokkuus SEER	7.4	7.0	7.0
	Jäähdytyksen toiminta-alue	-7 °C ≤ T ≤ 50 °C	-7 °C ≤ T ≤ 50 °C	-7 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)	2800	3600	5300
	Ottoteho (W)	733 (80~1100)	1096 (120~1650)	1550 (560~2050)
	Äänitaso (dB)	49	49	49
<b>Lämmitys</b>	Teho (W)	2931 (821~3370)	3810 (1070~4381)	5568 (3101~5850)
	Energiatehokkuusluokka	A+	A+	A+
	Energiatehokkuus SCOP	4.1	4.2	4.0
	Lämmityksen toiminta-alue	-7 °C ≤ T ≤ 24 °C	-7 °C ≤ T ≤ 24 °C	-7 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Estimated load on heating (W)	2500	2500	4200
	Power input (W)	771 (70~990)	1027 (110~1480)	1750 (780~2000)
<b>Sisäyksikkö</b>	Puhallus (m <sup>3</sup> /h) - HI / MID / LOW	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Kosteuden poisto (L/h)	1.0	1.2	1.8
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20
	Äänitaso (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 62
	Pakkauksen mitat (mm)	790 x 270 x 375	905 x 290 x 355	1045 x 405 x 315
	Mitat (mm)	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 320 x 241
Paino / Nettopaino (kg)	10.5 / 8	11.5 / 8.7	14.6 / 11.2	
<b>Ulkoyksikkö</b>	Äänen paine taso (dB(A))	≤ 55.5	≤ 55	≤ 57
	Äänitaso (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65
	Kylmäaine	R32	R32	R32
	Kannakeväli (mm)	452	452	511
	Pakkauksen mitat (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615
	Mitat (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
	Paino / Nettopaino (kg)	25.4 / 23.5	25.5 / 23.7	36.1 / 33.5
<b>Liitännät</b>	Nesteputki	1/4"	1/4"	1/4"
	Kaasuputki	3/8"	3/8"	1/2"
	Maksimipituus (m)	25	25	30
	Max. korkeusero (m)	10	10	20
	Standardipituus (m)	5	5	5
	Kylmäainelisäys (g/m)	12	12	12
<b>Virta</b>	Välikaapeli (mm <sup>2</sup> )	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm <sup>2</sup> )	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5

