

# ISOFIX -jalusta turvakaukalolle

käyttöohje



## Kysyttävää?

Kaikki turvaistuimet eivät sovi kaikkiin autoihin. Mikäli tarvitset apua auton turvajärjestelmän soveltuvuudesta ota meihin yhteyttä.

Vaikka otamme huomioon sen, että lastenistuin on kosketuksissa ajoneuvon istuimeen kehitettäessä uusia tuotteita, emme ole vastuussa ajoneuvojen istuimien tai turvavyön vaurioista.


## ASENTAMINEN (ISOFIX)



Käännä tukijalka kokonaan ulos ja aseta jalusta auton istuimelle



Purista yhteen ISOFIX-säätöpainikkeet, jotka sijaitsevat tukijalan molemmilla puolilla jalustan edessä, ja työnnä tukijalkaa kohti istuinta pidentääksesi ISOFIX-kiinnityskohtia (J2)



Kohdista ISOFIX-kiinnityspisteet ajoneuvon istuimen ISOFIX-salpoihin ja työnnä ISOFIX-kiinnikkeitä lsalpoihin, kunnes kuulet naksahdukset (J3)

## ASENTAMINEN (ISOFIX)



Jos ISOFIX-kiinnikkeet on kiinnitetty oikein, kytkentämerkkien väri muuttuu vihreäksi. Jos merkkivalot pysyvät punaisina, irrota ISOFIX-kiinnikkeet ja kytke uudelleen. Katso kohta "jalustan irrottaminen ISOFIX-pisteisiin kytkettynä" (J4)



Nosta turvaistuin ja kiinnitä se jalustan neljään uraan. (J-5)



Ja sitten kuulet tarkan naksahduksen, kun tämä on tehty oikein (J6)

## ASENTAMINEN (ISOFIX)



Työnnä turvaistuinta selkänojaa vasten niin, lukitaksesi ISOFIX-kiinnikkeet. Tarkista kytkentämerkkien väristä, onko lastenistuin oikein kiinnitetty. (J7)



Säädä tukijalka oikealle korkeudelle painamalla tätä painiketta. Varmista, että jalka on tukevasti lattiaa vasten, lukitse se tiukasti paikalleen ja tarkista kytkentämerkkivalo (sen tulisi olla vihreä) (J8)



Ja näin selkä menosuuntaan suunnattu lastenistuin on kiinnitetty oikein auton istuimeen (J9)

## ASENTAMINEN (ISOFIX)



Kun painat vapautuspainiketta ja vedät kantokahvaa ylöspäin, lastenistuin irtoaa jalustasta (J10)



Avaa ISOFIX-kiinnikkeet vetämällä salpoja ajoneuvon etuosaa kohti (J11)



Vedä sitten turvaistuimen jalustaa eteenpäin ajoneuvon istuimella poistaaksesi sen (J12)

## YLEISTÄ

Jotta lapsellasi olisi mukavat lepoolosuhteet, siirrä aurinkosuoja, venytä joustavaa aurinkosuojaa ja kiinnitä kantokahvaan. (K1)



Aurinkosuoja näyttää kauniilta ja lapsi välttyy suoralta auringonvalolta, mikä antaa lapselle mukavan nukkumishetken (K2)




Kantokahvan asennot

Kantokahva voidaan säätää 4 asentoon. (L)

Paina kantokahvan molemmilla puolilla olevia painikkeita samanaikaisesti ja säädä sitten kantokahva haluttuun asentoon. Painikkeet avautuvat uudelleen, kun kahva on paikoillaan.

1. Kantamiseen ja ajamiseen
2. Nukkumiseen ja keinumiseen
3. Istumiseen
4. Vapaaseen asentoon



## HUOLTO

### **Yleistä**

Poista turvaistuin autosta, ennen kuin suoritat huoltotöitä. Istuin voidaan puhdistaa pesuaineella ja haalealla vedellä. Älä käytä hankaavia pesuaineita.

Vyön kiinnitysolki voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä. Älä voitele. Päällinen on pestävä käsin (enintään 30 ° C). Älä käytä kuivainta (katso myös pesuohjeet).

Tärkeää! Älä koskaan poista energiaa vaimentavaa vaahtomuovia.

*Vinkki: On suositeltavaa ostaa ylimääräinen suojus ostaessa vauvan turvaistuinta, jotta voit jatkaa sen käyttämistä myös silloin, kun päällistä pestään tai kuivataan.*

### **Päällisen poistaminen**

Poistaaksesi päällisen:

1. Siirrä olkavaljaat.
2. Liuúta päällinen turvaistuimesta varovasti vetämällä sitä pois turvaistuimesta.

### **Päällisen uudelleen asettaminen**

1. Asettaaksesi päällisen, toimi edellisten ohjeiden mukaan päinvastaisessa järjestyksessä.
2. Varmista, että suojus on asetettu istuimeen.
3. Kiinnitä säätöhihna kaukalon pohjaan uudelleen.

## JÄTTEIDEN LAJITTELU

Turvaistuimen optimaalisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi sitä ei saa käyttää yli viiden vuoden ajan ostopäivästä. Muovin vanheneminen, esimerkiksi auringonvalon (UV) vaikutuksesta, voi melko huomaamatta heikentää tuotteen ominaisuuksia. Kun lapsi on kasvanut istuimelta, suosittelemme, että et enää käytä turvaistuinta ja hävität se asianmukaisella tavalla.

Ympäristöstä huolehtien pyydämme käyttäjää lajittelemaan turvaistuimen käyttöiän alussa (pakkaus) ja lopussa (tuoteosat) syntyvät jätteet.

## TAKUU

Takaamme, että tämä tuote on valmistettu tähän tuotteeseen sovellettavien nykyisten eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten ja laatustandardien mukaisesti ja että tuotteessa ei ole valmistus- ja materiaali- virheitä ostohetkellä. Tuotantoprosessin aikana tuotteelle tehtiin erilaisia laaduntarkastuksia. Jos tämä tuote, ponnisteluistamme huolimatta, osoittaa materiaali- / valmistusvirhettä 24 kuukauden takuuajana (normaalissa käytössä käyttöohjeissa kuvatulla tavalla), noudatamme takuehtoja. Ota tässä tapauksessa yhteys jälleenmyyjään. Lisätietoja takuehtojen soveltamisesta saat ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään.

### **Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:**

1. Jos kyseessä on muu käyttö kuin käyttöoppaassa kuvattu tarkoitus.
2. Jos tuote toimitetaan korjattavaksi jälleenmyyjän kautta, jota emme ole valtuuttaneet.
3. Jos tuotetta ei toimiteta valmistajalle alkuperäisen ostokuitin kanssa (jälleenmyyjän ja / tai maahantuojaan kautta).
4. Jos korjauksia on suorittanut kolmas osapuoli tai jälleenmyyjä, joka ei ole meidän valtuuttama.
5. Jos vika on seurausta väärän tai huolimattoman käytön tai huollon seurauksista, kankaan ja/tai rungon huolimattomuudesta tai iskuvarioista.
6. Jos osissa on normaalia kulumista, jota voidaan odottaa tuotteen päivittäisestä käytöstä (pyörät, pyörivät ja liikkuvat osat jne.) Takuu tulee voimaan päivänä, jona tuote ostetaan.

### **Takuuaika:**

Takuuaika on voimassa 24 peräkkäistä kuukautta.

Takuu koskee vain ensimmäistä omistajaa, eikä sitä voida siirtää.