

# WALLIUS 2200

## MIG/MAG puoliautomaatti

- Uuden sukupolven energiasäästävällinen mig/mag-hitsauskone
- Käytössä monipuolinen, pelti, ruostumaton- ja haponkestävä teräs, alumiini, kaarijuotto, kaasuton täytelanka
- Tehokas, 220A – soveltuu 0,6, 0,8 ja 1,0 hitsauslangoille
- Monipuoliset käyttöominaisuudet

**Wallius on kehittänyt koneen, jolla on hyvät ja helppo-käyttöiset hitsausominaisuudet käytännön töissä. Moderni ulkonäkö, kevyt liikuteltavuus ja järkevä tekniikka tekevät WALLIUS 2200 koneesta edullisen ostoksen.**

7 jänniteporrasta, helpokäyttöinen langansyötön säätö ja varma syttyvyys takaavat hyvän käytettävyyden kaikille materiaaleille. Napaisuuden vaihto kaasuttomille täytelangoille. Euroliitin polttimelle ja tehokas tunnelijäähdytys vakiovarusteena.

Valmistettu Suomessa normien EN 60974-1 ja EN 50199 mukaisesti.

**WALLIUS**®

WALLIUS HITSAUSKONEET OY, MUURLANTIE 510, 25130 MUURLA  
puh. +358 2 728 000 | myynti@wallius.com

kone- ja  
autokorjaukset

asennustyöt

teräsrakenteet



# WALLIUS 2200 MIG/MAG puoliautomaatti

Uusi  
Wallius!



## TEKNISET TIEDOT (ennakkotieto)

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Liitäntäjännite          | 3–400 V 50 Hz                       |
| Liitäntäteho             | 2,9 kVA ED 100%                     |
| Sulakekoko               | 16 A hidas                          |
| Max. hitsausvirta        | 220 A                               |
| Kuormitettavuus ED 60%   | 160 A/22 V                          |
| Kuormitettavuus ED 100 % | 130 A/22 V                          |
| Tyhjäkäyntijännite       | 16–32 V                             |
| Jänniteportaita          | 7                                   |
| Induktioalueita          | 1                                   |
| Langansyöttöpyöriä       | 4x4                                 |
| Lisäainelanka Fe         | 0,6–0,8 mm (1,0 ja 1,2 lisävaruste) |
| Lisäainelanka Al         | 0,8–1,2 lisävaruste                 |
| Lankakela                | max. 18 kg                          |
| Napaisuudenvaihto        | on                                  |
| Puhallinjäähdytys        | on (tehokas tunnelijäähdytys)       |
| Maadoituskaapeli         | 4 m kiinteä                         |
| Liitäntäkaapeli          | 5 m varustettu 16 A pistokkeella    |
| Pituus                   | 820 mm                              |
| Leveys                   | 390 mm                              |
| Korkeus                  | 820 mm                              |
| Paino                    | 61 kg                               |

*Oikeudet muutoksiin pidätetään.*

**WALLIUS®**

WALLIUS HITSAUSKONEET OY, MUURLANTIE 510, 25130 MUURLA  
puh. +358 2 728 000 | myynti@wallius.com