

# WALLIUS i1690

## PUIKKOHITSAUSINVERTTERI

**WALLIUS i1690** puikkohitsausinvertteri on erittäin tehokas ja kevyt hitsauskone.

Kone on suunniteltu ammattikäyttöön josta kertoo jo 50 mm<sup>2</sup> Dix 50 kaapeliliittimet jotka mahdollistavat kunnollisten hitsauskaapeleiden käytön.

Puikon sytyttäminen on helppoa sytytyspulssin ansiosta. Koneessa on oikein toimiva oikosulkuvirran esto, jos puikko tarttuu kiinni katkaisee automaattikka hitsausvirran ja estää puikon vaurioitumisen ja hitsausta voi jatkaa samalla puikolla.

Koneen paloaikasuhte on erittäin korkea ammattikäyttöä silmälläpitäen.

Koneella voidaan hitsata lähes kaikki puikkotyypit.

- Puikkokoot 1,6–4,0 mm
- TIG-hitsausmahdollisuus, nostosytytys, tasavirralla
- Koneen paino 4,8 kg / kaapeleiden kanssa 7,1 kg
- Sytytyspulssi Hot Start
- Oikosulkuvirran esto

Kone toimii 230V ± 15% 50Hz yksivaiheverkossa, sulakekoko 16 A hidas.

Toimituspakkaus sisältää:

- puikko- ja maakaapeli 25 mm<sup>2</sup> / 3 m
- käyttöohjekirja



## WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy  
Muurlantie 510, FI-25130 Muurla  
Puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040  
wallius@wallius.com  
www.wallius.fi

# WALLIUS i1690

## Tekniset tiedot

Hitsausvirta-alue	A	1 – 160
Sulakekoko	A	16 hidas
Syöttöjännite	V	230V 50Hz + - 15%
Tyhjäkäyntijännite	V	70
Hitsauspuikon halkaisija	mm	1,6 – 4,0
Paloaikasuhde ED 60%	A	160 @ 40°C
Paloaikasuhde ED 100%	A	130 @ 40°C
Paino	kg	4,8 / kaapelein 7,1
Pituus x leveys x korkeus	mm	400 x 120 x 250

Oikeudet muutoksiin pidätetään.