



## SUPER SILENT GT

### SUPER SILENT GT - KAAPPIIN INTEGROITAVA MALLI

Leveys	Väri	Moottori	Tuotenro.	Hinta €
600 mm	Valkoinen	Sisäinen	520.19.1101.2	595
600 mm	Musta/RST	Sisäinen	520.19.1108.2	660

### TARVIKKEET (KTS. SIVU 118)

Kuvaus	Tuotenro.	Hinta €
Plasmasuodatin - Ø210 mm	535.10.1000.9	795
Kierrätysuodatin (2 kpl.)	535.19.3600.9	19/kpl.
Thermex Trigger -moduuli	536.99.1000.9	160
Thermex Top Link® -moduuli I	536.99.1200.9	265
Tiivistesetti, Ø 160 mm	830.51.2162.9	50

### PIIRUSTUKSET JA LEVEYS » Kts. sivu 124 ja eteenpäin

Lisää teknisiä tietoja ja energiamerkintöjä osoitteessa [www.thermex.fi](http://www.thermex.fi)



ENERGIKLASSE



LED-VALOT



GLASS TOUCH



JÄLKIKÄYNTI



METALLI-SUODATIN

Hinta € 595

### ERIKOISPIIRTEET

- Kaksiosaiset metallisuodattimet
- Glass touch -käyttöpaneeli
- Kaksoispiipypöyrällinen moottori
- Mahdollisuus liesituulettimen automaattiseen ohjaukseen keittotason käytön mukaan Top Link® Moduulin kanssa - kts. sivu 8 Katso Top Link® video - [www.thermex.fi](http://www.thermex.fi)
- Sisäänrakennettu kärkitieto (ilmanvaihdon kompensointi)

### TUOTETIEDOT

MALLI:	Kaappiin integroitava
MATERIAALI:	RST / Musta Valkoinen
LEVEYS:	600 mm
NOPEUDET:	3 toimintanopeutta
SUODATIN:	Design metallisuodatin
VALO:	2x1,5 W LED-valo (3000 K)

### TEKNISET TIEDOT

VIRTA:	230 V
ILMAMÄÄRÄ MIN:	180 m³/t
ILMAMÄÄRÄ MAX:	550 m³/t
ÄÄNENVOIMAKKUUS:	39-57-63 dB(A)
LÄHTÖKAULUKSEN KOKO:	Ø150 / Ø125 mm
ENERGIALUOKKA:	A

Ilmamäärä mitattu EN 61591 mukaisesti  
Äänenvoimakkuus mitattu EN 60704 mukaisesti

**SISÄINEN MOOTTORI:**



Sisäinen moottori liesituulettimessa



Top Link® moduuli



Trigger/Pro Link moduuli



Kierrätys

**LUE LISÄÄ »** Kts. sivu 6 ja eteenpäin